




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.31 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜



端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	13.08 mm[.515 in]
兼容的绝缘直径范围	4.7 mm[.185 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	1.31 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	2200
封装方法	带/卷

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)




Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 7-2150268-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-237D](#)



TE 产品编号 90391-3
[DIES ULTRA-FAST FASTON 16-14 DIE SET](#)



TE 产品编号 2150268-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-237D-SEA](#)

该系列中的其他产品 | [Ultra-Fast 187](#)



[快速断开\(46\)](#)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-HST-ES1000
ES1000 热缩管




TE 产品编号2-32960-1
TERMINAL,PG R 16-14 10



TE 产品编号2-34164-2
TERMINAL,PG R 16-14 3/8




TE 产品编号42474-4
250 FASTON TAB 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号60660-1
SHUR PLUG 180 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号521212-2
ULTRA-POD 187 ASSY REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号1-1534796-2
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 2P



TE 产品编号1969608-3
3P VAL-U-LOK TPA 22-18 AWG



TE 产品编号1-1971775-4
PTL 2X4 CAP PANEL MT STD TEMP KEY A NAT

文档

产品图纸

ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-520338-2_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-520338-2_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-520338-2_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

Ultra-Fast_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本