




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.31 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm, 3.18 mm [.11 in, .125 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm, 3.18 mm[.11 in][.125 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式



端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	22.01 mm[.865 in]
兼容的绝缘直径范围	6.6 mm[.26 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	1.31 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	2000
封装方法	带/卷

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 58628-1 PROCRIMP T&D 26-14 ULTRAFAST	 TE 产品编号 58078-3 TETRA CRIMP FRAME W/O DIES	 TE 产品编号 90391-3 DIES ULTRA-FAST FASTON 16-14 DIE SET	 TE 产品编号 7-2151699-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-205D SET
 TE 产品编号 2151699-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-205D-RSA	 TE 产品编号 58628-2 PROCRIMP DIESET 26-14 ULTRAFAST		

该系列中的其他产品 | [Ultra-Fast 110](#)




快速断开(14)


客户还购买了



TE 产品编号5179031-8
0.8FH,P08H.5,160,08/Sn,TU



TE 产品编号2311772-1
AMPL REC, HD22, R/A, 78P, THREADED



TE 产品编号2132415-8
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 8P VERT w /o boss



TE 产品编号5-5179009-8
0.8FH,R09H.5,160,08/Sn,TU



TE 产品编号8-2176459-1
SMW 7W 220R 5% Taped



TE 产品编号1-1604210-1
UMNL BULKHEAD CONN,6 POS



TE 产品编号1SNG607013R0000
EP-LN-M32-LGR-A



TE 产品编号2-2324579-0
HOUSING, PLUG, 20P,DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号2-35775-1
TERMINAL,SOLIS R 16-14HD 1/4



TE 产品编号6-690504-2
STRIP GUIDE REAR

文档

[ULTRA-FAST 110/125 ASY REC 16-14AWG TPBR](#)
英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-520370-2_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-520370-2_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-520370-2_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本