




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: 1.31 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜



端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	23.7 mm[.935 in]
兼容的绝缘直径范围	6.6 mm[.26 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	1.31 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件/箱

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58628-2
PROCRIMP DIESET 26-14 ULTRAFAST

TE 产品编号 58078-3
TETRA CRIMP FRAME W/O DIES

TE 产品编号 90391-3
DIES ULTRA-FAST FASTON 16-14 DIE SET

TE 产品编号 58628-1
PROCRIMP T&D 26-14 ULTRAFAST SET

该系列中的其他产品 | Ultra-Fast 250

快速断开(49)

汽车连接器护套(3)


客户还购买了




TE 产品编号810033-000
2019D0309-0



TE 产品编号32561
PIDG SPDFLG 22-16COMM22-18MIL6




TE 产品编号62307-2
AMVAR SPLC 1500-5000 016TPBR




TE 产品编号1-350345-0
02P .140 MNL CAP P/M NAT




TE 产品编号2-480435-2
187 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL



TE 产品编号2-520103-2
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY TAB 22-18 AWG BR



TE 产品编号3-520141-2
ULTRAFast 250 ASSY REC 16-14 TPBR LP



TE 产品编号4-520448-2
ULTRAFast 250 ASSY REC 12-10 TPBR LP



TE 产品编号4-1393247-1
W31-X2M1G-40=W23/W31



TE 产品编号1-1445022-0
MICRO MNL RFECPT HSG SINGLE R

文档

产品图纸

ULTRA-FAST 250 ASY TAB 16-14 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-521191-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-521191-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-521191-2_A.3d_stp.zip

英文版本

数据表/目录页

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本