



MTA 156

TE 内部编号 3-640477-2


2 Position, Receptacle, Connector Assembly, Insulation

Displacement (IDC), Wire-to-Board, Tin (Sn), UL 94V-2, 3.96 mm [.

156 in] Centerline, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

接合对准: 不带

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1
电源位置数量	2
信号位置数量	0

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性



主要产品颜色	橙色
--------	----

出线角度	90°
------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
--------	---

端子底板材料厚度	30 μm[.762 μin]
----------	-----------------

端子布局	直插式
------	-----

端子基材	铜合金
------	-----

导线端子端接区域电镀厚度	2.03 μm[80 μin]
--------------	-----------------

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
-----------	--------

壳体内部的端子定位力	带有
------------	----

端子额定电流（最大值）	7 A
-------------	-----

端子类型	母端
------	----

导线端子端接区域电镀材料	锡
--------------	---

端子接合区域电镀材料厚度	2.03 μm[80 μin]
--------------	-----------------

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

应力消除	带有
------	----

面板安装特性	不带
--------	----

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
--------------	-----

接合对准	不带
------	----

接合固定	不带
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

导线和电缆 IDC 安装类型	闭端
----------------	----

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
---------	------------------

外壳材料	尼龙
------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.41 mm[.095 in]
-----------	------------------

连接器高度	9.02 mm[.355 in]
-------	------------------

连接器长度	7.92 mm[.312 in]
-------	------------------

线径	.8 – .9 mm²
----	-------------



使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	1900
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件


 TE 产品编号 2-647125-2 02P MTA156 SHRD HDR ASSY LF	 TE 产品编号 3-644613-2 02P MTA156 HDR RA PO WO PEG LF	 TE 产品编号 3-644615-2 02P MTA156 POL HDR ASSY LF	 TE 产品编号 640383-2 02P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN
 TE 产品编号 643071-2 02P MTA156 FD-THRU COVER	 TE 产品编号 644752-2 02P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L	 TE 产品编号 644753-2 02P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L	 TE 产品编号 640388-2 02P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L
 TE 产品编号 641533-1 02P MTA156 CONN HSG,END CAP	 TE 产品编号 2-647127-2 02P MTA156 SHRD HDR ASSY LF	 TE 产品编号 643067-2 02P MTA156 MOLDED COVER	 TE 产品编号 640631-3 MTA .156 CONTACT BRNBR
 TE 产品编号 58074-1 MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME	 TE 产品编号 3-644617-2 02P MTA156 HDR ASY PO RA FB LF	 TE 产品编号 58247-3 MTA 156 CRIMP HEAD PRODUCTION RBBN CABLE	 TE 产品编号 644751-2 02P MTA156 HDR ASSY R/A
 TE 产品编号 640389-2 02P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L	 TE 产品编号 3-644611-2 02P MTA156 HDR POL WO PEGS LF	 TE 产品编号 2-647123-2 02P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN	 TE 产品编号 644749-2 02P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN



该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(677)



标准矩形连接器(667)




电源端子(3)



矩形电源连接器(1178)



线到板连接器组件和护套(594)



连接器硬件(2)




连接器端子(4)

客户还购买了




TE 产品编号226335-000
CTA-0166




TE 产品编号284136-E
STVC/2 48 F ABC VVW 7-00 EEUE 13,0
* 241




TE 产品编号211600-2
DUST COVER, SZ 2, NIC 600



TE 产品编号643494-4
06P MTA100 HDR ASSY W/O#5



TE 产品编号1604798-2
ASY, RCPT, PWB MT, 12 POS



TE 产品编号1617752-1
FCA-210-CX8




TE 产品编号5-2176231-2
3522 1K3 1% 3W



TE 产品编号5100143-1
2MM H.M. TYPE "A" PIN ASSY.



TE 产品编号5767054-1
MICT, RECPT, 38, ASSY, PDNI



TE 产品编号5787428-1
HDR ASY, RA, LKEY, STR TAIL, 12.0V



文档

产品图纸

02 CIR MTA156 ASSY ON TAPE LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-640477-2_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-640477-2_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-640477-2_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本

UL

英文版本