




MTA 156

TE 内部编号 3-640599-6

Connector Assembly, Receptacle, Insulation Displacement (IDC),
Wire-to-Board, Tin (Sn), MTA 156, Rectangular Wire & Cable
Connectors & Housings

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

接合对准: 不带

接合固定: 带有

接合固定类型: 锁定斜坡

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源位置数量	6
位数	6
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

出线角度	90°
------	-----



主要产品颜色	橙色
接触件特性	
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	30 μm[.762 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.03 – 5.08 μm[80 – 200 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
导线端子端接区域电镀厚度	2.03 – 5.08 μm[80 – 200 μin]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	7 A
端接特性	
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
机械附件	
应力消除	带有
面板安装特性	不带
壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
接合对准	不带
接合固定	带有
接合固定类型	锁定斜坡
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	尼龙
导线和电缆 IDC 安装类型	穿通
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
尺寸	
兼容的绝缘直径范围	2.41 mm[.095 in]
连接器高度	9.78 mm[.385 in]
线径	18 AWG



连接器长度	23.77 mm[.936 in]
-------	-------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	250
封装方法	盒和纸箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺













产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-641439-6 06P MTA156 PST CON ASSY LF	 TE 产品编号 640389-6 06P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L	 TE 产品编号 3-641522-6 06P MTA156 POST CON ASSY ORNG	 TE 产品编号 644752-6 06P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L
 TE 产品编号 3-641435-6 06P MTA156 CONN ASSY ORNG	 TE 产品编号 3-641437-6 06P MTA156 PSTD CONN ASSY RED	 TE 产品编号 3-641438-6 06P MTA156 PSTD CONN ASSY WHT	 TE 产品编号 641318-3 06CIR MTA156 R/A HDR ASY W/O#3
 TE 产品编号 58074-1 MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME	 TE 产品编号 3-641524-6 06P MTA156 POST CON ASSY LF	 TE 产品编号 644749-6 06P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN	 TE 产品编号 2-647123-6 06P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN
 TE 产品编号 644753-6 06P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L	 TE 产品编号 643067-6 06P MTA156 MOLDED COVER	 TE 产品编号 3-644615-6 06P MTA156 POL HDR ASSY LF	 TE 产品编号 640385-6 06P MTA156 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号 640388-6
06P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L

TE 产品编号 58443-1
MTA 156 CRIMP HEAD PRODUCTION FEED THRU

TE 产品编号 3-641436-6
06P MTA156 PST CONN ASSY LF

TE 产品编号 2-647127-6
06P MTA156 SHRD HDR ASSY LF

该系列中的其他产品 | MTA 156

PCB 板端连接器及母端(677)

插入和拔出工具(1)

电源端子(3)

矩形电源连接器(1178)

线对板接头和插座(677)

连接器盖帽(89)

连接器硬件(2)

连接器端子(4)

客户还购买了

TE 产品编号178481-1
UP 3.96 4P PLUG HSG NATRL

TE 产品编号3-643818-2
02P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL

TE 产品编号643077-4
04P MTA100 MOLDED COVER F/T

TE 产品编号3-641435-6
06P MTA156 CONN ASSY ORNG

TE 产品编号640643-3
03P MTA156 COVER F/T


TE 产品编号3-643818-6
06P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL

TE 产品编号2-1658526-4
609-5041LF FEM SOCKT,LEAD FREE

TE 产品编号DRC10-40P-A004
HDR, 40P, BLK, ST, PIN, SN/NI/CU



TE 产品编号280362
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW, 10 POS.



TE 产品编号11191590-00
100 PSIA, 1/8FNPT, 10mV/V, Conduit, 4ft.

文档

产品图纸

06P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-640599-6_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-640599-6_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-640599-6_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

日语

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本