



MTA 156

TE 内部编号 3-641229-6


6 Position, Receptacle, Connector Assembly, Insulation

Displacement (IDC), Wire-to-Board, Gold (Au) / Gold Flash over

Palladium Nickel, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 6

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 连接器组件

接合对准: 不带

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
插入力类型	正常
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

腔数	6
端子预装	Yes
位数	6
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------



主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金 (Au), 钯镍打底镀金
壳体內的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	7 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
接合对准	不带
接合固定	带有
接合固定类型	锁定斜坡
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

连接器宽度	9.78 mm[.385 in]
连接器高度	18.42 mm[.725 in]
线径	22 AWG
连接器长度	23.77 mm[.936 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

--	--



与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	250
封装方法	袋/盒

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 3-644759-6
06P MTA156 HDR ASSY STR LF




TE 产品编号 3-644807-6
06P MTA156 PSTD CONN 18AWG LF




TE 产品编号 3-644761-6
06P MTA156 HDR ASSY R/A F/L LF




TE 产品编号 643067-6
06P MTA156 MOLDED COVER




TE 产品编号 3-641208-6
06P MTA156 HDR ASSY FL ST LF




TE 产品编号 3-644760-6
06P MTA156 HDR ASSY FL ST LF



TE 产品编号 641208-6
06P MTA156 HDR ASSY FL ST 30AU




TE 产品编号 643071-6
06P MTA156 FD-THRU COVER




TE 产品编号 640551-6
06P MTA156 COVER




TE 产品编号 640643-6
06P MTA156 COVER F/T




TE 产品编号 3-644809-6
06P MTA156 PSTD CONN 22AWG LF



TE 产品编号 3-641202-6
06P MTA156 HDR ASSY PL 30AU LF




TE 产品编号 3-641210-6
06P MTA156 HRD FL RA FB 30AU



TE 产品编号 3-641209-6
06P MTA156 HDR ASSY FL ST LF




TE 产品编号 58074-1
MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME



TE 产品编号 641318-3
06CIR MTA156 R/A HDR ASY W/O#3

该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(677)



插入和拔出工具(1)



电源端子(3)



矩形电源连接器(1178)



线对板接头和插座(677)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)

客户还购买了




TE 产品编号TRA24003NP
OMNI,Ph,2400-2500MHz 3,NGP PMT



TE 产品编号EE5640-000
ELB-15/28-200-ETP25




TE 产品编号EL9204-000
ELB-25-210BB10



TE 产品编号967279-001
CES-2




TE 产品编号66099-4
III+ PIN,1-16,30AU/FL,LP



TE 产品编号200821-1
CMNL KEYING PLUG



TE 产品编号206838-1
23-24 RECEPT



TE 产品编号2-520103-2
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY TAB 22-18 AWG BR



TE 产品编号9-1393117-9
KUP-14A55-120=KU



TE 产品编号3-1393118-6
KUP-14D55-110=KU

文档

产品图纸

06P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-641229-6_S.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-641229-6_S.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-641229-6_S.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

日语

应用规格

英文版本