



MTA 156

TE 内部编号 3-644465-6


6 Position, Receptacle, Connector Assembly, Insulation

Displacement (IDC), Wire-to-Board, Tin (Sn), UL 94V-2, 3.96 mm [.

156 in] Centerline, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化公端

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁定斜坡

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	1
电源位置数量	6

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	橙色
--------	----



出线角度	90°
接触件特性	
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	30 μm[.762 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
导线端子端接区域电镀厚度	2.03 – 5.08 μm[80 – 200 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	7 A
端子类型	母端
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.03 μm[80 μin]
端接特性	
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
机械附件	
应力消除	带有
面板安装特性	不带
壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
接合对准	带有
接合对准类型	极化公端
接合固定类型	锁定斜坡
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
导线和电缆 IDC 安装类型	穿通
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	尼龙
尺寸	
兼容的绝缘直径范围	2.41 mm[.095 in]
连接器高度	9.78 mm[.385 in]



连接器长度	23.77 mm[.936 in]
-------	-------------------

线径	.823 mm²
----	----------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

UL 等级	获得认可
-------	------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

CSA 等级	LR 7189, 已认证
--------	--------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装数量	250
------	-----

封装方法	盒和纸箱
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬




和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-647125-6 06P MTA156 SHRD HDR ASSY LF	 TE 产品编号 644751-6 06P MTA156 HDR ASSY R/A	 TE 产品编号 3-644617-6 06P MTA156 HDR ASY PO RA FB LF	 TE 产品编号 640643-6 06P MTA156 COVER F/T
 TE 产品编号 640551-6 06P MTA156 COVER	 TE 产品编号 643071-6 06P MTA156 FD-THRU COVER	 TE 产品编号 640383-6 06P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN	 TE 产品编号 644749-6 06P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN
 TE 产品编号 640388-6 06P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L	 TE 产品编号 640385-6 06P MTA156 HDR ASSY SQ R/A	 TE 产品编号 3-644615-6 06P MTA156 POL HDR ASSY LF	 TE 产品编号 644753-6 06P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L
 TE 产品编号 2-647123-6 06P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN	 TE 产品编号 643067-6 06P MTA156 MOLDED COVER	 TE 产品编号 640389-6 06P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L	 TE 产品编号 644752-6 06P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L



TE 产品编号 58074-1
MTA 50/100/156 MANUAL TOOL
FRAME



TE 产品编号 641318-3
06CIR MTA156 R/A HDR ASY W/O#3




TE 产品编号 2-647127-6
06P MTA156 SHRD HDR ASSY LF



TE 产品编号 59804-1
MAINTENANCE TOOL

该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(677)



插入和拔出工具(1)



电源端子(3)




矩形电源连接器(1178)



线对板接头和插座(677)



连接器盖帽(89)




连接器硬件(2)



连接器端子(4)

客户还购买了




TE 产品编号58442-1
MTA 100 CRIMP HEAD PRODUCTION
FEED THRU




TE 产品编号59804-1
MAINTENANCE TOOL




TE 产品编号1-104479-2
SHORT POINT RECP CONT LP




TE 产品编号2-215911-0
20 WAY BLACK MK II RECP



TE 产品编号3-641208-3
03P MTA156 HDR ASSY FL ST LF



TE 产品编号3-641208-4
04P MTA156 HDR ASSY FL ST 30AU



TE 产品编号643067-3
03P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号3-643813-8
08P MTA100 CONN ASSY POL RIB



文档

06P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644465-6_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644465-6_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644465-6_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

应用规格

日语

应用规格

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

日语

机构认证

UL

英文版本