



MTA 156

TE 内部编号 3-644467-4


4 Position, Receptacle, Connector Assembly, Insulation

Displacement (IDC), Wire-to-Board, Tin (Sn), UL 94V-2, 3.96 mm [.

156 in] Centerline, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化公端

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁定斜坡

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1
电源位置数量	4
信号位置数量	0

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性



主要产品颜色	红色
出线角度	90°

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	30 μm[.762 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
导线端子端接区域电镀厚度	2.03 – 5.08 μm[80 – 200 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
壳体內的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	7 A
端子类型	母端
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.03 μm[80 μin]

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

应力消除	带有
面板安装特性	不带
壳体內的端子定位器类型	锁定枪
接合对准	带有
接合对准类型	极化公端
接合固定类型	锁定斜坡
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

导线和电缆 IDC 安装类型	穿通
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.41 mm[.095 in]
-----------	------------------



连接器高度	9.78 mm[.385 in]
连接器长度	15.85 mm[.624 in]
线径	.3 – .4 mm ²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	250
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺












产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 640385-4 04P MTA156 HDR ASSY SQ R/A	 TE 产品编号 58074-1 MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME	 TE 产品编号 640388-4 04P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L	 TE 产品编号 640445-4 04P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN
 TE 产品编号 644751-4 04P MTA156 HDR ASSY R/A	 TE 产品编号 644753-4 04P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L	 TE 产品编号 643067-4 04P MTA156 CMOLDED COVER	 TE 产品编号 3-644613-4 04P MTA156 HDR RA PO WO PEG LF
 TE 产品编号 2-647123-4 04P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN	 TE 产品编号 644749-4 04P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN	 TE 产品编号 643493-3 04P MTA156 HDR ASSY W/O#2,3	 TE 产品编号 640384-4 04P MTA156 HDR ASSY STR RND SN
 TE 产品编号 2-647127-4 04P MTA156 SHRD HDR ASSY LF	 TE 产品编号 640383-4 04P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN	 TE 产品编号 643493-4 04P MTA156 HDR ASSY STR W/O#3	 TE 产品编号 640389-4 04P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L





TE 产品编号 2-647125-4
04P MTA156 SHRD HDR ASSY LF



TE 产品编号 3-644615-4
04P MTA156 POL HDR ASSY LF




TE 产品编号 644752-4
04P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L



TE 产品编号 3-644617-4
04P MTA156 HDR ASY PO RA FB LF

该系列中的其他产品 | MTA 156



标准矩形连接器(667)



电源端子(3)




矩形电源连接器(1178)



线到板连接器组件和护套(594)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号 59803-1
MAINTENANCE TOOL




TE 产品编号 59804-1
MAINTENANCE TOOL



TE 产品编号 5-103414-1
03 MODII HDR SRST SHRD LF



TE 产品编号 215083-8
MICRO-MATCH MOW.08P



TE 产品编号 280372-2
6P AMPMODU II SHRD HDR, ST, 0.38 AU



TE 产品编号 1-1393127-6
PRD-11AH0-120=PRD




TE 产品编号 1658621-9
40 NOVO MIL/CTR 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号 8-1879021-1
SMW3 220R 5%



TE 产品编号9-1971773-2
PTL 1X2 PLUG HSG HIGH TEMP KEY
A LGR



TE 产品编号2176421-1
TLRP 2512 2.0W R010 1% 75PPM 4K RL

文档

产品图纸

04P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644467-4_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644467-4_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644467-4_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

应用规格

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

日语

机构认证

机构批件

英文版本