



MTA 156

TE 内部编号 3-644467-5


5 Position, Receptacle, Connector Assembly, Insulation

Displacement (IDC), Wire-to-Board, Tin (Sn), UL 94V-2, 3.96 mm [.

156 in] Centerline, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁定斜坡

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

腔数	5
端子预装	Yes
位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性



主要产品颜色	红色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	7 A
端子类型	母端
导线端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
接合对准	带有
接合对准类型	极化
接合固定类型	锁定斜坡
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

连接器宽度	9.78 mm[.385 in]
连接器高度	18.42 mm[.725 in]
连接器长度	19.81 mm[.78 in]
线径	.3 – .4 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

--	--



与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	250
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-644617-5
05P MTA156 HDR ASY PO RA FB LF




TE 产品编号 644751-5
05P MTA156 HDR ASSY R/A




TE 产品编号 59804-1
MAINTENANCE TOOL



TE 产品编号 640643-5
05P MTA156 COVER F/T




TE 产品编号 3-647174-5
05P MTA156 CONN ASSY W/O#4



TE 产品编号 3-644615-5
05P MTA156 POL HDR ASSY LF



TE 产品编号 3-644613-5
05P MTA156 HDR RA PO WO PEG LF



TE 产品编号 640383-5
05P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN




TE 产品编号 643495-3
05P MTA156 HDR ASSY W/O#2



TE 产品编号 643495-1
05P MTA156 HDR ASSY W/O#4



TE 产品编号 643067-5
05P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号 640389-5
05P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L



TE 产品编号 640384-5
05P MTA156 HDR ASSY STR RND SN



TE 产品编号 640385-5
05P MTA156 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号 640445-5
05P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号 643495-4
05P MTA156 HDR ASSY W/O#3




TE 产品编号 2-647127-5
05P MTA156 SHRD HDR ASSY LF



TE 产品编号 2-647125-5
05P MTA156 SHRD HDR ASSY LF



TE 产品编号 2-647123-5
05P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN



TE 产品编号 3-644611-5
05P MTA156 HDR POL WO PEGS LF

该系列中的其他产品 | MTA 156



标准矩形连接器(667)



电源端子(3)




矩形电源连接器(1178)



线到板连接器组件和护套(594)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号2500021-1
SRC Pwr 60+6AG Male Blade Hsg Assy




TE 产品编号HD14-9-1939PE
REC, 9P, BLK, E, THRD, J1939, TYPE 1




TE 产品编号52421-3
TERMINAL,PIDG SPR SPD 16-14 8



TE 产品编号52937-3
TERM, PIDG, SPR SPD, 16-14, #10, T&R



TE 产品编号643071-5
05P MTA156 FD-THRU COVER



TE 产品编号4-1437186-1
FST-21A-3



TE 产品编号1551953-1
CCJ-Crown Clip Junior power connector



TE 产品编号3-1734506-0
RCPT, 2.0MM, 14P,VRT MT, 8 Au", 2.6 ST



TE 产品编号5555764-1
MJ,LPF,R/A,8P,SMT,BULK PACK



TE 产品编号5745992-3
25 MSFL RCPT RA 590 (IN,FM)

文档



产品图纸

05P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644467-5_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644467-5_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644467-5_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

应用规格

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

日语

机构认证

机构批件

英文版本