




MTA 100

TE 内部编号 3-644540-2

2 Position, Receptacle, Connector Assembly, Insulation
Displacement (IDC), Wire-to-Board, Tin (Sn), Normal, UL 94V-2,
MTA 100

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100



连接器产品类型: 连接器组件

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁定斜坡

[所有 Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100 \(127\)](#)

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
插入力类型	正常
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

腔数	2
端子预装	Yes
位数	2
行数	1



电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
接合对准	带有
接合对准类型	极化
接合固定类型	锁定斜坡
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器宽度	7.75 mm[.305 in]
连接器高度	13.21 mm[.52 in]
线径	22 AWG
连接器长度	5.08 mm[.2 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	500
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 CAT-104MTA-PRSMH
PCB Header, Right Angle, Polyester,
2.54 mm




TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH
PCB Header: Polyester, Right Angle,
Unshrouded



TE 产品编号 CAT-104MTA-PVBRH
Polyester Vertical PCB Header: 2.54
mm, Breakaway, MTA 100



TE 产品编号 59803-1
MAINTENANCE TOOL




TE 产品编号 58442-1
MTA 100 CRIMP HEAD PRODUCTION
FEED THRU



TE 产品编号 640550-2
02P MTA100 COVER




TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH
PCB Header: Polyester, Vertical,
Unshrouded, No Mating Alignment



TE 产品编号 CAT-104MTA-NVTHH
Nylong Vertical PCB Header: 2.54mm,
Through Hole, MTA 100



TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUMH
PCB Header: Polyester, Right Angle,
2.54 mm




TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54
mm, MTA 100



TE 产品编号 58074-1
MTA 50/100/156 MANUAL TOOL
FRAME




TE 产品编号 3-644694-2
02P MTA100 R/A HDR RETENTIVE



TE 产品编号 3-647051-2
02P MTA100 HRD ASSYF/L HT LF



TE 产品编号 3-647106-2
02P MTA-100 HDR ASSY,SM,SN




TE 产品编号 CAT-104MTA-PVSHH
Polyester Vertical PCB Header: 2.54
mm, Shrouded, MTA 100




TE 产品编号 640454-2
02P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL

该系列中的其他产品 | MTA 100



PCB 板端连接器及母端(441)



标准矩形连接器(496)



矩形电源连接器(1)




矩形连接器壳体(1)



线到板连接器组件和护套(457)



连接器盖帽(69)



连接器硬件(1)



连接器端子(8)


客户还购买了



TE 产品编号CAT-HST-SWFRX4
SWFR-X4 Heat Shrink Tubing



TE 产品编号2-34159-1
TERMINAL,PG R 16-14 6




TE 产品编号323698
SPLICE,SOLIS BUTT HT 12-10



TE 产品编号3-641241-8
08P MTA100 CONN ASSY RED LF



TE 产品编号3-641656-2
02P MTA100 CONN ASSY GRN LF



TE 产品编号643077-4
04P MTA100 MOLDED COVER F/T



TE 产品编号9-1393211-9
T92S7A12-240



TE 产品编号7-1393254-4
W92-X112-25=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号1658623-3
16 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE

文档

产品图纸

02P MTA100 CONN ASSY F/T W/LCK

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644540-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-644540-2_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-644540-2_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本