

55A1131-24-2/4/6-9 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 316020-000

Twisted Pair Cable, Spec 55, Operating Voltage 600 VAC, Tin-Coated Copper, 24 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 – 150 °C

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 绞合线对电缆 > 通用 3 芯 TP 电缆，TC，24 AWG



电缆类型: 规格 55

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

线径: 24 AWG

[所有 通用 3 芯 TP 电缆，TC，24 AWG \(16\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

线径	24 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	规格 55
工组温度范围	-65 – 150 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
 不含REACH SVHC

卤素含量

超出范围 - 不受卤素要求的限制

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650074-000
D-436-36

客户还购买了



TE 产品编号5039304024
DR-25-1/2-0-SP



TE 产品编号206500-4
PLUG ASSY,26 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号206502-4
PLUG ASSY,62 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号206803-2
AMPLIMITE RECEPT ASY,37 POS,



TE 产品编号2102847-1
DC, 7Row, Center, MULTIGIG RT 2R



TE 产品编号206498-4
PLUG ASSY,15 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号206499-4
RECEPT ASSY,SZ 1,AMPLIMITE



TE 产品编号1757828-5
AMPLIMITE,RCPT ASY,POSTD,109,ZN,5



文档

产品图纸

[55A1131-24-2/4/6-9](#)

英文版本