



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size



端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

工作电压: 630 VDC

与线缆类型兼容: 分离式导线

所有 [Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size \(43\)](#)

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	实芯或绞线
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	630 VDC
------	---------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
对接公端宽度	6.4 mm[.25 in]
端子长度	23.4 mm[.921 in]
对接公端厚度	1 mm[.039 in]



压线筒类型	Open
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	30 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	4 – 5.2 mm[.157 – .205 in]
线径	3.08 – 5.5 mm ²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	3000
封装方法	袋和盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 409158-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 179993-1 DYNAMIC D-5 SEQUENTIAL CLIP	 TE 产品编号 CAT-D9934-A83A Dynamic 5000 母端和公端壳体	 TE 产品编号 234171-1 HHHT DYNAMIC D-5 M 12-10 ASSY
---	---	--	---

该系列中的其他产品 | Dynamic 5000 系列

 PCB 板端连接器及母端(62)	 插入和拔出工具(1)	 电源端子(43)	 矩形电源连接器(91)
 线对板接头和插座(62)	 连接器盖帽(2)	 连接器硬件(3)	 连接器端子(43)

客户还购买了






TE 产品编号1-2176247-1
TJT 150W 47R 5%



TE 产品编号2176250-7
TJT 500W 10R 5%



TE 产品编号CAT-LV1-HL5
Aluminium Housed Braking Resistor:
IP54, 200W~500W Power - HCH Series



TE 产品编号2-2176490-2
HCL165 100W 270R 5% Cable 150mm



TE 产品编号2-1903131-3
DYNAMIC 1200D TAB HSG 6P P/M
BLACK Y



TE 产品编号1871132-2
DYNAMIC D7 SOCKET CONT ASSY
AG PL #08



TE 产品编号31114
TERMINAL,BUDG R 12-10 10



TE 产品编号1-2176489-5
HCL130 70W 47R 5% Cable 150mm



TE 产品编号1-2176249-1
TJT 300W 47R 5%

文档

DYNAMIC D-5 REC CONT. M L/P

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_316041-3_L.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_316041-3_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_316041-3_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本



使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

使用说明书（非美国）

英文版本

Extraction Tool for AMP Dynamic D-5000 Series

英文版本

使用说明书（非美国）

日语

机构认证

TUV 认证

英文版本

TUV 认证

英文版本

TUV 认证

英文版本