



线缆 > 绞合线对电缆 > General Purpose 3 Core Cable: Tin Coated Copper, 20 AWG



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

电缆类型: 规格 55

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀锡铜

[所有 General Purpose 3 Core Cable: Tin Coated Copper, 20 AWG \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	19
----	----

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（条纹）	橙色, 蓝色
电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀锡铜

尺寸

	.037 in
股尺寸	32 AWG
线径	20 AWG

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
--------	----------------------------



电缆类型

规格 55

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650075-000

[D-436-37](#)

客户还购买了



TE 产品编号C46868-000
55A3121-30-6/9CS2275

TE 产品编号734901-000
B-043-28-N

TE 产品编号216021-004
55A0114-24-2

TE 产品编号3845263001
44A0121-26-4/9

TE 产品编号440680-000
7528A1314-9

TE 产品编号7449910001
TMS-SCE-1-2.0-S2-9

TE 产品编号CAT-55A-SC-H-26
General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 26 AWG

TE 产品编号440737-002
5026A1314-9

TE 产品编号316404-000
55A0131-22-9/93/96

文档

[55A0131-20-9/93/96](#)
英文版本

[数据表/目录页](#)
[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)
英文版本