



双重锁定电源连接器

TE 内部编号 316062-1

Double Lock Plate, Glass-Filled Nylon 66, 3 Position, Power Double Lock

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件 > 电源双锁 TPA



连接器硬件附件类型: 双锁板

主要产品材料: 玻璃填充尼龙 66

位数: 3

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

[所有 电源双锁 TPA \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	双锁板
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品材料	玻璃填充尼龙 66
--------	-----------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝



包装特性

封装方法	袋/盒
封装数量	300

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 368570-4 PDL 3P PLUG 6.5(GWT) YEL	TE 产品编号 368570-2 PDL 3P PLUG 6.5(GWT) RED	TE 产品编号 2005252-6 PDL 6P PLUG 6.5 D/R(GWT) BLU	TE 产品编号 2005252-4 PDL 6P PLUG 6.5 D/R(GWT) YEL
---	---	--	--



TE 产品编号 368570-6
PDL 3P PLUG 6.5(GWT) BLU

TE 产品编号 368570-9
PDL 3P PLUG 6.5(GWT) BLK

该系列中的其他产品

双重锁定电源连接器

PCB 板端连接器及母端(43)

标准矩形连接器(240)

电源端子(24)

矩形电源连接器(283)

矩形连接器壳体(240)

连接器硬件(14)

连接器端子(24)

客户还购买了

TE 产品编号1-2232892-5
5P MONOPLUG 2.5

TE 产品编号1969507-9
250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS, NATURAL

TE 产品编号CAT-P87024-P729A
灼热丝电源双锁插头

TE 产品编号1-2232892-7
7P MONOPLUG 2.5

TE 产品编号917765-1
2.5 SIGNAL D/LOCK TAB CONT. M

TE 产品编号179938-1
AMP POWER DBL LOCK PLUG HSG 3P

TE 产品编号353256-1
110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P NAT

TE 产品编号2331225-1
187 PL EX REC. 20-14AWG PTBR



文档

产品图纸

POWER DBL LOCK PLATE 3P /6.5MM

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_316062-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_316062-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_316062-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

1773458-5_POWER_DBL_LOCK_(PDL)_CONNECTORS

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

AMP POWER DOUBLELOCK CONNECTOR SERIES

英文版本