




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 水平

端子额定电流（最大值）：1 A

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

中心线（间距）：2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	水平
位数	10
行数	2

主体特性

主要产品颜色	淡灰色
--------	-----

接触件特性

对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子类型	公端



对接公端宽度	1 mm[.04 in]
端子额定电流（最大值）	1 A
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 173683-1
040 TAB, MULTI-LOCK I/O CONN.

TE 产品编号 1-5174053-2
040 MLC CAP H ASSY 16P GOLD

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统

Automotive Signal & Power Connector Housings(135)

其他汽车连接器附件(5)

汽车连接器护套(139)

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts


TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N





TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

.040 II MLC CAP ASSY 10P

英文版本

下载查看

ENG_CVM_316991-6_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_316991-6_O.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_316991-6_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_316991-6_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_316991-6_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_316991-6_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

040II/070II Multi Lock Connector MK-II Type

日语

产品规格

日语