



连接器 > 扩展坞连接器



扩展坞连接器种类: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 50

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 扩展坞连接器种类  | 母端    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 位数       | 50 |
| 行数       | 1  |
| 信号位置数量   | 50 |
| PCB 安装方向 | 直角 |

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 1 A |
|-------------|-----|

端接特性

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|



机械附件

|            |     |
|------------|-----|
| PCB 安装固定类型 | 板锁  |
| PCB 安装固定   | 带有  |
| 连接器安装类型    | 板安装 |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 1.27 mm[.05 in] |
|---------|-----------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-532431-1  
HDI RECP ASSY 3 ROW 210 POS




TE 产品编号643414-3  
03P UMNL HDR ASSY POL 94VO LF



TE 产品编号643426-3  
09P UMNL SOK HDR ASSY POL LF



TE 产品编号1-770859-1  
15P MINI UMNL HDR ASSY AU LF




TE 产品编号1-794075-1  
16P MINI UMNL HDR W/O DH AU LF




TE 产品编号1-1735251-2  
SKT,SODIMM,144P,1.8V (DDR2),ST



TE 产品编号1857995-1  
Z-PACK/B F-HDR.125P, EON



TE 产品编号2071452-7  
RZHH-1A4-D012-R0001 (TES)



TE 产品编号2101423-1  
A600R,Sz3,Q11/Q11/blink/Q11/Q11/85



TE 产品编号5536484-5  
ASSY,RECEPT,EURO,TYPE C/2,L-FR

文档

产品图纸

CHAMP.050 REC HDR ASS'Y FMS TY

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_316998-7\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_316998-7\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_316998-7\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格





CHAMP.050 Series(II) Connector Wire to Board Type

英文版本

产品规格

英文版本