



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接 > Heat-Shrink Insulating Bushing Boot RSRB



产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装说明: 德语

安装技术: 热收缩

电压等级: ≤ 17.5 kV

衬套类型: 250A

所有 Heat-Shrink Insulating Bushing Boot RSRB (54)

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
衬套类型	250A
筛选	无屏蔽

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 17.5 kV
------	-----------

尺寸

兼容的导体截面范围	50 – 95 mm²
-----------	-------------

操作/应用

可插拔连接产品类型	肘形绝缘防护罩（短型）
-----------	-------------

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

其他

安装说明	德语
------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RSRB](#)



可插拔连接(54)

客户还购买了



TE 产品编号201652-000
HEL-4790-A-S-Z



TE 产品编号CM0012-005
RSTI-5854



TE 产品编号678778-000
GURO-CBO-4X150S



TE 产品编号CP5163-011
MXSU-6141-T4



TE 产品编号CH6881-000
RAYGEL-PLUS-2



TE 产品编号CF6354-005
IXSU-F3141-ML-6-17



TE 产品编号F34646-000
HEL-6875-2X



TE 产品编号691269-005
MXSU-3131



TE 产品编号863536-000
MMY-450-GD430



TE 产品编号ES9877-001
SCS-500-2-DE01

文档

产品图纸

RSRB-4064

英文版本

数据表/目录页

HEAT-SHRINK INSULATING BUSHING BOOT (RSRB) FOR TERMINATIONS UP TO 36KV

英文版本

使用说明书



[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[使用说明书（非美国）](#)

[使用说明书（非美国）](#)

法语

[使用说明书（非美国）](#)

德语