




端子和接头 > 叉形端子



叉形端子类型: 矩形舌端子

线径: 5180 – 13100 CMA

螺钉尺寸: #2

产品特性

产品类型特性

螺钉尺寸	#2
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

接触件特性

端子基材	铜
叉形端子类型	矩形舌端子
压线筒类型	Closed
端子方向	标志
端子电镀材料	锡
端子底板材料	无

尺寸

线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	2.54 mm[.1 in]
舌厚	.99 mm[.039 in]



产品长度	12.7 mm[.5 in]
压线筒内径	3.29 mm[.129 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 49965
DAHT SOLIS 12-10 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号 114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号 DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号 DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号 CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号 CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

产品图纸

TERMINAL,SOLIS FLAG RECT 12-10

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_330216_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_330216_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_330216_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

330216

Rectangular Tongue Terminal, 12 – 10 AWG, #2 Stud, 2.54 mm [.1 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Flag, Tin Plating, Uninsulated



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本