



线缆 > 连接线 > Hookup wire: Silver Coated Wire, 450V Dual Wall



电缆类型: 规格 55

工作电压: 450 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银高强度铜合金

线径: 26 AWG

[所有 Hookup wire: Silver Coated Wire, 450V Dual Wall \(26\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	450 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银高强度铜合金
电线颜色（基准）	紫色

尺寸

电缆外径	.69 mm[.027 in]
导体直径范围	.48 – .5 mm[.019 – .02 in]
线径	26 AWG

使用环境

电缆类型	规格 55
工组温度范围	-65 – 200 °C



其他

产品来源	英国
------	----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 D17660-000
[D-200-82](#)


客户还购买了




TE 产品编号341002-6
PL 250 REC TERMINAL 18-14 PTPB LP




TE 产品编号770680-1
23POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 1




TE 产品编号8503232002
DWTC-12/3-X-STK



TE 产品编号31818
SPLICE, SOLIS, BUTT, 22-16 COMM 22-18MIL




TE 产品编号770854-3
CONTACT,AMPSEAL AU L/P



TE 产品编号CAT-55M-SCH-HW
Hookup wire: Silver Coated Wire, 450V Dual Wall



TE 产品编号440129-8
2.0MM,HSG,8POS



TE 产品编号341300-9
PL 250 REC HSG 1P NYLON BLACK

文档

产品图纸

55M0414-26-7

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC55

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本