



线缆 > 绞合线对电缆 > General Purpose Single Core Cable: Nickel Coated Copper



工组温度范围: -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

电缆类型: 规格 55A

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀镍铜

[所有 General Purpose Single Core Cable: Nickel Coated Copper \(5\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电缆颜色	白色
电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀镍铜

尺寸

线径	22 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
电缆类型	规格 55A

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 D17660-000
[D-200-82](#)

客户还购买了



TE 产品编号2035037-1
WIRE DRESS ASSY, 96P LOW PROFI



TE 产品编号776682-2
Plug Kit, RG-59, Fakra, 180 Deg, Unassem



TE 产品编号9-1452415-7
58 POS MIXED, MCON CONNECTOR




TE 产品编号2525596025
RBK-ILS-125-NR1-0-80MM






TE 产品编号170033-1

110 FASTON,REC.,16-20 AWG,BR



TE 产品编号CD31193001

ACW0219-0.50-73(NS)




TE 产品编号1256643001

ACW0219-1.50-54(NS)




TE 产品编号1563200-2

COVER,90,53 WAY PCM CONN



TE 产品编号1123360-3

.040-3 MLC CAP HSG ASSY 20P



TE 产品编号CD92863001

ACW0219-0.75-17(NS)

文档

产品图纸

55A1813-22-9-9

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC55

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本