




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.03 – 2.62 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	240 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接



压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	17 mm[.669 in]
兼容的绝缘直径范围	3 – 3.6 mm[.118 – .141 in]
端子材料厚度	.4 mm[.015 in]
线径	1.03 – 2.62 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	9000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150455-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-130F200F-REA](#)

KIT
REPRESENTATION ONLY
TE 产品编号 7-2150455-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-130F200F](#)

TE 产品编号 6-1579001-3
[ERGO DIE ESPRING >1-2,5](#)

TE 产品编号 2150455-1
[OCEAN_2.0_Applicator-E-130F200F-REM](#)

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(421)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了

TE 产品编号1-282002-5
[AMP MONO-SHAPE TAB CONN](#)

TE 产品编号1-282002-2
[AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P. G](#)

TE 产品编号2391865-1
[POSITIVE LOCK 250 \(6.3 MM\) SLEEVE](#)

TE 产品编号796382-2
[R/A STRN RELIEF KIT,SZ 23,CPC](#)






TE 产品编号2178571-3
STANDARD TIMER HSG 4P



TE 产品编号2-1644125-8
E SPRING .250 (6.3 MM) RECEPTACLE



TE 产品编号3-1534798-3
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR
3P SELECTIVE



TE 产品编号T4082102004-000
M8 T DISTRIBUTOR MALE 4POS



TE 产品编号1862006-5
STD PW TIMER CONTACT



TE 产品编号964203-5
STD PW TIMER CONTACT

文档

250 FASTON,E-SPRING REC.,17-14 AWG,PTBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_336076-3_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_336076-3_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_336076-3_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

E-Spring Flyer

英文版本

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

E-SPRING CONTACT

英文版本

应用规格

英文版本



使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

E-SPRING CONTACT SYSTEM. INSTRUCTIONS FOR MAKING CONNECTION WITH TAB

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本