




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.03 – 2.62 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	240 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接



压线筒类型

Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	17.1 mm[.673 in]
兼容的绝缘直径范围	3 – 4.3 mm[.118 – .169 in]
端子材料厚度	.79 mm[.031 in]
线径	1.03 – 2.62 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	7000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 7-2150004-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F](#)



TE 产品编号 336235-3
[250 FASTON, REC., 24-17 AWG, PTBR](#)



TE 产品编号 336235-1
[250 FASTON, REC., 24-17 AWG, BR](#)



TE 产品编号 2150004-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F-REA](#)



TE 产品编号 2150004-1
[OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F-REM](#)

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



[PCB 端子\(134\)](#)



[压接端子护套\(116\)](#)



[压缩连接器\(4\)](#)



[快速断开\(421\)](#)



[接头\(4\)](#)



[插入和拔出工具\(6\)](#)



[漆包线端子\(1\)](#)



[绝缘防护罩和套管\(16\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号41829-1
250 FASTON REC 14-12 AWG TPBR

TE 产品编号140717-2
110 FASTON,REC.,22-18 AWG,PTBR

TE 产品编号1-160304-0
250 FASTON,REC.,14-17AWG,BR

TE 产品编号5-160433-1
187 FASTON REC 20-16 AWG BR

TE 产品编号336369-1
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL

TE 产品编号1241002-1
ADERENDH1,0M ROT

TE 产品编号1241004-1
ADERENDH2,5M BLAU

TE 产品编号1-1879071-5
THS50 2R0 5%

TE 产品编号2350398-4
4 POS SPRING TB PLUG , PITCH 3.50

TE 产品编号6609012-3
6EH1=F7286 S0

文档

产品图纸

250 FASTON,REC.,17-14 AWG,BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_336236-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_336236-1_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_336236-1_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



EBGeneral Application Specification for Open Barrel Terminals**

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本