



线缆 > 连接线 > SPEC 80 Hookup Wire: FlexLine Wire, Tin Coated, 10-12 AWG



电缆类型: 规格 80

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀锡铜

线径: 10 AWG

[所有 SPEC 80 Hookup Wire: FlexLine Wire, Tin Coated, 10-12 AWG \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
电缆种类	初级

结构特性

股数	665
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

导体分股	高度绞合导体
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	黑色

尺寸

	.006 in
股尺寸	38 AWG
导体直径范围	3.56 mm[.14 in]



线径

10 AWG

使用环境

电缆类型	规格 80
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

电线类	设备
-----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Out of Scope - excluded from Halogen requirements
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 0662-207-0882

CONT SOC ASSY



客户还购买了

TE 产品编号322909-000
DK-602-0156-N-1

TE 产品编号259141-000
82A0111-10-2

TE 产品编号597607-000
TXR41AB90-1204AI

TE 产品编号955741-000
55PC1121-22-6/9-9

TE 产品编号6467413001
AFR16-10-0

TE 产品编号304783-000
55PC0111-12-9

TE 产品编号C85577-000
TXR66AB00-2810AI

TE 产品编号652913-000
DK-621-0437-3P

TE 产品编号8706713001
AFR16-16.0-0

TE 产品编号CS1972-000
DR-25-1/2-0-150FT/CSP

文档

数据表/目录页
Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本