



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 1 – 2.5 mm²

螺钉尺寸: #14

螺钉直径: 6.5 mm [ .24 in ]

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 形状描述       | 圆形/椭圆形 |
| 环形端子产品类型   | 闭环舌形端子 |
| 螺钉尺寸       | #14    |
| 可密封        | 否      |
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线     |
| 电线绝缘支持固定类型 | 绝缘支撑   |

接触件特性

|        |      |
|--------|------|
| 端子基材   | 磷青铜  |
| 压线筒类型  | Open |
| 端子方向   | 直式   |
| 端子电镀材料 | 锡    |
| 端子底板材料 | 无    |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|         |
|---------|
| .086 in |
|---------|



|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 线径           | 1 – 2.5 mm <sup>2</sup>      |
| 螺钉直径         | 6.5 mm[.24 in]               |
| 舌厚           | .61 mm[.024 in]              |
| 产品长度         | 23.5 mm[.93 in]              |
| 压线筒内径        | 1.5 – 1.9 mm[.059 – .075 in] |
| 兼容的绝缘直径（最大值） | .3 mm[.118 in]               |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
|-----------|---|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 带/卷 |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号206070-8  
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

### 文档

产品图纸  
DIN. RING TONGUE TPPHBZ  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_346103-4\_A.2d\_dxf.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_346103-4\_A.3d\_igs.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_346103-4\_A.3d\_stp.zip  
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格  
产品规格  
英文版本