




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 电缆密封

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

主要产品颜色: 橙色

主要产品材料: 硅橡胶

兼容的绝缘直径范围: 1.1 – 1.4 mm [.043 – .055 in]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	电缆密封
-------------	------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	橙色
主要产品材料	硅橡胶

尺寸

线径	22 AWG
兼容的绝缘直径范围	1.1 – 1.4 mm[.043 – .055 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

其他

邵氏 A 级硬度	40
----------	----



包含润滑剂

是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了






TE 产品编号2098963-1
30 WAY SHIELD ASSEMBLY, KEY AD



TE 产品编号345808-1
.070" RECEPTACLE ECON.3




TE 产品编号284098-1
3P.CONNCTOR FOR IGNITION KEY



TE 产品编号284875-2
20 POS FEMALE CONN ASSY



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳




TE 产品编号881779-1
KIT ECONOSEAL J 6PO



TE 产品编号175180-1
040 MULTILOCK REC CONT PRE-TIN



TE 产品编号1-1924067-4
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号284820-1
2 pos 070 New Generation

文档

产品图纸

0.35MM CABLE SEAL LC SILIC

英文版本

0.35MM CABLE SEAL LC SILIC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_347681-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_347681-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_347681-1_A.3d_stp.zip

英文版本



[数据表/目录页](#)

[Product Datasheet](#)

[英文版本](#)