




连接器 > 连接器附件 > 测试探针插座



PCB 的外形高度: 5.46 mm [ .215 in ]

漏斗入口: 带有

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 测试探针孔位置   | 侧面插入  |
| 连接器系统     | 缆到板   |
| 漏斗入口      | 带有    |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 1 |
|----|---|

接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 端子额定电流（最大值） | 4.75 A |
| 端子基材        | 黄铜     |
| 端子接触部电镀材料   | 金 (Au) |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

尺寸

|           |                  |
|-----------|------------------|
| PCB 的外形高度 | 5.46 mm[.215 in] |
|-----------|------------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|



操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 3-582118-0<br/>TEST PROBE REC130 BI BLK GPBR</p> |  <p>TE 产品编号 350180<br/>TEST PROBE ASSEMBLY, REC, PA66, BLACK</p> |  <p>TE 产品编号 3-582118-6<br/>TEST PROBE REC130 BI BLU GPBR</p> |  <p>TE 产品编号 350180-5<br/>TEST PROBE REC130 SPCL GRN GPBR</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







TE 产品编号 350180-6  
TEST PROBE REC130 SPCL BLU GPBR




TE 产品编号 1-380736-9  
TEST PROBE REC180 BI WHT GPBR




TE 产品编号 350180-2  
TEST PROBE REC130L SPCL RED GPBR



TE 产品编号 350180-9  
TEST PROBE REC130 SPCL WHT GPBR




TE 产品编号 3-582118-2  
TEST PROBE REC130 BI RED GPBR



TE 产品编号 3-582118-4  
TEST PROBE REC130 BI YEW GPBR

该系列中的其他产品 | 测试探针 130




测试探针插座(17)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_350180-3\_N\_c-350180-3-n.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_350180-3\_N\_c-350180-3-n.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_350180-3\_N\_c-350180-3-n.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Test Probe Receptacle Contacts

英文版本