




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 12

中心线（间距）: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	4
装载位置数量	12
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	12
行数	3



电源位置数量	12
电气特征	
工作电压	600 VAC
主体特性	
主要产品颜色	土黄色
接触件特性	
端子底板材料	镍
接合插针直径	2.2 mm[.087 in]
端子底板材料厚度	1.27 – 1.79 μm[50 – 70 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子大小	2.2mm
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 μm[150 – 200 μin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	矩阵
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.76 – .91 μm[30 – 36 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	12 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端接特性	
端接柱体和尾部直径	1.57 mm[.062 in]
端接柱体和尾部长度的	3.56 mm[.14 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	极化
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装



接合对准

带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

行间距	6.35 mm[.25 in]
连接器宽度	20.32 mm[.8 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	13.97 mm[.55 in]
连接器长度	26.67 mm[1.05 in]
PCB 的外形高度	14.73 mm[.58 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	94
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料









业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 643428-2 12P UMNL HDR ASSY POL	 TE 产品编号 794279-1 12P UMNL INTERFACE SEAL	 TE 产品编号 350812-1 STR/REL CLAMP UMNL	 TE 产品编号 926681-1 UNIV.M-N-L.CAP HSG.
 TE 产品编号 926681-3 12P UNIV.CAP HSG.	 TE 产品编号 2178621-1 UMNL 12 WAY CAP HOUSING	 TE 产品编号 1-350590-0 STR/REL CLAMP NATL	 TE 产品编号 1863006-1 12P UMNL CAP HSG
 TE 产品编号 643255-1 12P UMNL ASSY MOD HSG VO	 TE 产品编号 794727-1 12P UMNL CAP HSG NATL, BLACK	 TE 产品编号 1586854-1 12P UMNL CAP HSG, GW	 TE 产品编号 1-480708-0 12P UMNL PLUG HSG NATL






TE 产品编号 1-640723-0
12P UMNL STR/REL & INSRT NATL




TE 产品编号 2178620-1
UMNL 12 WAY CAP HOUSING



TE 产品编号 643428-3
12P UMNL HDR ASSY POL 94VO



TE 产品编号 794280-1
12P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号 640717-1
12P UMNL STR/REL

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)



标准圆形连接器(1)



电源端子(206)



矩形电源连接器(643)



连接器硬件(12)



连接器端子(206)

客户还购买了



TE 产品编号T2111063201-007
HMN-006-PF



TE 产品编号ZPF000000000018784
FDBA 50H 24-61 PY-K-C276



TE 产品编号T2040011040-000
DMM-4.0



TE 产品编号206207-1
17-3 RECEPT. FREE-HANGING



TE 产品编号292171-2
[CT POST HDR ASSY 2P IN-TUBE BL](#)

TE 产品编号926902-3
[UNIV-MNL SPLIT ST](#)

TE 产品编号7-1393224-9
[RY531012](#)

TE 产品编号1623428-1
[CRG1206 1% 15K](#)

TE 产品编号2267087-4
[RMD1R102M6QES](#)

TE 产品编号1-1415898-2
[RTS3T060](#)

文档

产品图纸

[12P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350433-4_AC.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350433-4_AC.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350433-4_AC.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[UL](#)

350433-4

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 12 Position, 6.35 mm [.25 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), Universal MATE-N-LOK



英文版本