



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线（间距）: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	4
装载位置数量	4
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	4
行数	1



电源位置数量	4
--------	---

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	2.2 mm[.087 in]
端子底板材料厚度	1.27 – 1.79 μm[50 – 70 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子大小	2.2mm
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 μm[150 – 200 μin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.76 – .91 μm[30 – 36 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	12 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部直径	1.57 mm[.062 in]
端接柱体和尾部长度的	5.09 mm[.2 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	极化
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装



接合对准

带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

连接器宽度	7.62 mm[.3 in]
PCB 厚度（建议）	3.18 mm[.125 in]
连接器高度	13.97 mm[.55 in]
连接器长度	26.67 mm[1.05 in]
PCB 的外形高度	14.73 mm[.58 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC




焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 350779-1 04P UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 350848-4 04P UMNL PLUG TEST ASSY 94VO	 TE 产品编号 350811-1 STR/REL CLAMP	 TE 产品编号 641776-2 04P UMNL STR/REL
 TE 产品编号 641968-3 04P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO	 TE 产品编号 794273-1 04P UMNL INTERFACE SEAL	 TE 产品编号 794274-1 04P UMNL WIRE SEAL	 TE 产品编号 926305-6 UNML4WAY CAP
 TE 产品编号 1586845-1 04P UMNL CAP HSG NATL, GW	 TE 产品编号 641776-1 04P UMNL STR/REL	 TE 产品编号 794707-1 04P UMNL CAP HSG, BLACK	 TE 产品编号 926305-1 4P UNIV M-N-L CAP



TE 产品编号 1-350589-0
STR/REL CLAMP NATL

TE 产品编号 770019-1
04P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT

TE 产品编号 641775-1
04P UMNL STR/REL & INSRT NATL

TE 产品编号 641968-4
4P UMNL PIN HDR POL VO, AU, LF

TE 产品编号 641775-2
04P UMNL STR/REL NATL

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

PCB 板端连接器及母端(285)

圆形电源连接器(2)

插入和拔出工具(4)

电源端子(206)

矩形电源连接器(643)

线对板接头和插座(285)


连接器密封件和盲堵(27)

连接器应力消除(7)


连接器盖帽(34)

连接器硬件(12)


客户还购买了



TE 产品编号103735-4
05 MTE HDR SRST LATCH .100CL




TE 产品编号103735-7
08 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号205163-1
RECEPT ASSY,15 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号1-487117-1
RCPT CONTACT,HIGH PRESS,FFC



TE 产品编号499374-1
010 UNIV HDR SP 4S 30DP STD L2




TE 产品编号826953-5
5P MOD2 STIFT LEI



TE 产品编号1367073-2
20 POS SMT CONN, SFP, 30AU



TE 产品编号8-1676481-2
CPF 0603 20K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1757827-1
AMPLIMITE,PLUG ASY,POSTD,109,ZN,1



TE 产品编号5352177-1
Z-PACK/M RAF 55P

文档

04P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_350793-3_W.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350793-3_W.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350793-3_W.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350793-3_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_350793-3_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350793-3_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本