



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 32

可密封: 否

工组温度范围: -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

行数: 4

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	32
行数	4

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	1.8mm, 1mm
------	------------



端子类型	母端
对接公端宽度	1 mm, 1.8 mm[.04 in][.07 in]

机械附件

端子位置保证	否
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	3.3 mm, 4.1 mm[.129 in][.161 in]

尺寸

产品宽度	27.6 mm[1.09 in]
行间距	4.6 mm[.181 in]
产品长度	32.5 mm[1.28 in]
连接器高度	24.3 mm[.957 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 353210-2
HD HYBRID I/O PLUG HSG 32P C

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统

其他汽车连接器附件(5)

插入和拔出工具(6)


汽车接头(71)

汽车端子(76)


汽车连接器护套(139)

汽车连接器盖帽(5)


客户还购买了




TE 产品编号175265-1
040 REC (S) FOR NSCC



TE 产品编号353212-5
HD HYBRID I/O PLUG ASSY 32P A



TE 产品编号353213-6
HD HYBRID I/O PLUG ASSY 32P B



TE 产品编号5-965906-1
MQS0,63 Sn rec LL EDS 0,5-0,75




TE 产品编号1-967589-1
AMP MCP 9.5, CONTACT




TE 产品编号CAT-AM705-CH8173
AMP 非密封连接器外壳



TE 产品编号1394133-1
SINGLE WIRE SEAL BLUE



TE 产品编号86514-000
FFS-06 FLOW SWITCH



TE 产品编号2474576-1
EVC80 modified contactor

文档

产品图纸

HD HYBRID I/O PLUG ASSY 32P C

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_353214-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_353214-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_353214-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

.040II/.070II HYBRID I/O Connector 96Pos./126Pos.

英文版本

产品规格

英文版本

.040II/.070II HYBRID I/O Connector 96Pos./126Pos.

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

.04011/.07011 HD HYBRID CONNECTORS

英文版本

使用说明书 (非美国)

日语