



Positive Lock | Positive Lock 110

TE 内部编号 353253-1

Receptacle, Receptacle, 2 Position, Straight, UL 94V-0, Natural, Nylon, Cable Mount (Free-Hanging), Positive Lock 110, Crimp Terminal Housings

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 2

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
|----|---|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|        |    |
|--------|----|
| 端子类型   | 母端 |
| 端子方向   | 直式 |
| 端子接合固定 | 带有 |

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 接合对准 | 带有 |
|------|----|



|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 连接器安装类型  | 电缆安装（自由悬挂）                 |
| 壳体特性     |                            |
| 外壳材料     | 尼龙                         |
| 中心线（间距）  | 7.6 mm[.299 in]            |
| 尺寸       |                            |
| 产品长度     | 19.4 mm[.764 in]           |
| 使用环境     |                            |
| 工组温度范围   | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
| 行业标准     |                            |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0                   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1827628-1  
POSITIVE LOCK EX 110 HOUSING

TE 产品编号 353249-2  
110 PL EX REC. 26-22AWG PTPHBZ

TE 产品编号 353254-1  
POSITIVE LOCK EX 110 (2.8 MM)

TE 产品编号 353250-2  
110 PL EX REC. 20-16AWG PTPHBZ

TE 产品编号 353253-2  
PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE

该系列中的其他产品 | Positive Lock 110

压接端子护套(10)

快速断开(8)

插入和拔出工具(1)

连接器硬件(2)

客户还购买了

TE 产品编号1-1565085-2  
GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 2P

TE 产品编号CAT-G7534-P729  
STD 温度 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号1612334-1  
GRACE INERTIA 3.5 REC CONTACT (M)

TE 产品编号917690-1  
2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 6P

TE 产品编号176498-1  
POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM) HOUSING

TE 产品编号173974-2  
PL 187 (4.8 MM) HOUSING RECEPTACLE

TE 产品编号917700-1  
2.5 SIGNAL D/LOCK D.L.P 4P

TE 产品编号CAT-P87024-R2435  
电源双重锁定母端



文档

产品图纸

PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_353253-1\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_353253-1\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_353253-1\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

110 Series Positive Lock EX-III Contact

日语

应用规格

日语

110 Series Positive Lock EX-III Contact

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本