



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端
连接器和壳体类型: 母端
位数: 3
端子方向: 标志
UL 阻燃性等级: UL 94HB

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	标志
端子接合固定	不带

机械附件

--	--



接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
------	-----

尺寸

产品宽度	20.7 mm[.814 in]
产品长度	19.85 mm[.781 in]
产品高度	27.7 mm[1.091 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 172796-1
PL 312 FLAG REC 20-14 0.32 X 24.9 PTPBR

TE 产品编号 900319-1
PL 312 FLAG REC 20-18AWG 0.32X24.9 PTPBR

TE 产品编号 185010-2
HEADLIGHT HOUSING HOUSING

TE 产品编号 172795-1
PL 312 FLAG REC 20-14 0.32 X 24.9 PTPBR

TE 产品编号 900318-1
PL 312 FLAG REC 20-18AWG 0.32X24.9 PTPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 312

PCB 端子(1)

压接端子护套(3)

快速断开(8)

客户还购买了

TE 产品编号936060-2
2.8MM SLD 3P PLUG ASSY-TDC

TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号1718878-1
JPT/ AMP MCP 6.3/9.5 HSG 5 POS

TE 产品编号2066010-1
2P SUPERSEAL 1.5 SRS PLUG ASSY BLACK



文档

HEAD LAMP CONNECTOR .312 (7.92 MM)

日语

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_353752-2_O2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_353752-2_O2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_353752-2_O2.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_353752-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353752-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353752-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

3-Position, Sealed Beam Connector

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

353752-2

Receptacle, Receptacle, 3 Position, Flag, UL 94HB, Black, PBT, Cable Mount (Free-Hanging), Bag, FASTON 312, Crimp Terminal Housings

