



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板, 线到板

位数: 12

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板, 线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	6
装载位置数量	12
连接器端子负载状态	满载
板对板配置	共面, 正交
可堆叠	否
PCB 安装方向	直角



位数	12
行数	2

电气特征

接触电阻	25 mΩ
介质耐压（最大值）	500 Vrms

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 – 6 μm[157.48 – 236.22 μin]
端子形状和构造	双梁
端子布局	矩阵
端子接触部长度	4 mm[.157 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	1.6 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合固定类型	摩擦锁定
安装校准特征长度	.75 mm[.029 in]
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]



尺寸

行间距	1.27 mm[.5 in]
连接器高度	4.2 mm[.165 in]
连接器长度	12.7 mm[.5 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E84703
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核









产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 244836-E SMCQ 12 M AB VV 8-13 CL * H007 137 E005	 TE 产品编号 394959-E SMCB 12 M AB VV 7-03 CL * 0007 107 E003	 TE 产品编号 244854-E SMCQ 12 M AB VV 8-03 CL * H007 137 E005	 TE 产品编号 364742-E SMCQ 12 M AB VV 8-03 CL * H007 137 E005
 TE 产品编号 335044-E SMCQ 12 M AB VV 8-03 CL * H007 137 E005	 TE 产品编号 515511-E SMCB 12 M AB VV 7-03 CL * 0007 137 E004	 TE 产品编号 064002-E SMCQ 12 M AB VV 3-04 * 2,8 0003 137 E001	 TE 产品编号 354949-E SMCB 12 M AB VV 7-03 CL * 0007 137 E004
 TE 产品编号 474320-E SMCQ 12 M AB VV 8-03 CL * H007 137 E005	 TE 产品编号 154740-E SMCQ 12 F AB VV 7-03 CL * 0007 137 E002	 TE 产品编号 234206-E SMCQ 12 M AB VV 8-23 CL * H007 137 E005	 TE 产品编号 154763-E SMCB 12 M AB VV 7-03 CL * 0007 137 E004
 TE 产品编号 254273-E SMCB 12 M AB VV 7-03 CL * 0007 137 E004			


该系列中的其他产品 | ERNI SMC




PCB 板端连接器及母端(81)



插拔式 I/O 电缆部件(27)



板对板接头和插座(81)




板连接器(6)



矩形电源连接器(81)



线到板连接器组件和护套(5)




线对板接头和插座(3)



连接器适配器和连接器保护件(45)


客户还购买了



TE 产品编号3-643814-3
03P MTA100 CONN ASSY POL RIB




TE 产品编号925819-3
MINI AMP-IN 26-22 AWG




TE 产品编号926539-5
250 FASTON HSG. REC. 1P BLACK



TE 产品编号7-1625892-7
3W SM M/OX 5% 18K



TE 产品编号2176394-1
51T 47K 20% LINEAR 10K MOQ




TE 产品编号104434-E
STL2R EE06 28 717 ** 196 *** R2,5 048




TE 产品编号5-1415898-4
RTS3L009



TE 产品编号2176225-3
SMF3 56K 5% CUSTOM



TE 产品编号2176225-4
SMF3 68K 5% CUSTOM



TE 产品编号6646857-1
CONN,PIN,RT<,SLDR,FLATPAQ

文档



CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_354939-E_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_354939-E_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_354939-E_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Datasheet - ERNI SMC 1.27mm Connectors](#)

英文版本

[Datasheet - ERNI SMC 1.27mm Connectors](#)

[Datasheet - ERNI SMC 1.27mm Connectors](#)

德语