

36203 ✓ 有效

PIDG


TE 内部编号 36203

Closed Ring Tongue Terminal, 16 – 14 AWG, 1/2 Stud Size, 13.08 mm [.515 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin, Partially Insulated, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 环形端子 > PIDG Ring Tongue Terminals



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: 1/2

[所有 PIDG Ring Tongue Terminals \(411\)](#)

产品特性

产品类型特性

端子特性	重载
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	1/2
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

产品重量	12.088 g
条纹颜色	黑色

接触件特性

--	--

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	13.08 mm [.515 in]
舌厚	1.22 mm [.05 in]
产品长度	56.36 mm [2.22 in]
兼容的绝缘直径 (最大值)	6.35 mm [.25 in]
兼容的绝缘直径范围	3.81 – 6.35 mm [.15 – .25 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
工作温度范围	105 °C [221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | PIDG






压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



叉形端子(230)



快速断开(47)



手动压接工具(2)





接头(43)



环形端子(589)

客户还购买了

TE 产品编号1658648-1
KIT,HDP-20,OVRMLD,PLUG,SIZE 3,TE 产品编号66109-4
Pin and Socket Contacts, Type III, LPTE 产品编号53434-1
AMPOWER QUICK DISC 400MCMTE 产品编号2-1609113-6
15CUFE1=F8297TE 产品编号193991-4
PIN ASSY. TPE XIITE 产品编号201298-3
FEMALE BLOCK 14 POSTE 产品编号2-1618071-3
25-060-7X=WILMAR FREQUENCY 120TE 产品编号374Z-04025
Speed sen DSH 1840.01 SHV (2m) 008

文档

产品图纸

TERMINAL,PIDG R 16-14HD 1/2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_36203_F.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_36203_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_36203_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本