




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板

位数: 5

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	5
装载位置数量	5
连接器端子负载状态	满载
板对板配置	共面, 垂直
PCB 安装方向	直角
位数	5
行数	1

电气特征



接触电阻	4 mΩ
介质耐压（最大值）	500 Vrms

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 – 6 μm[157.48 – 236.22 μin]
端子布局	直插式
端子接触部长度	2.75 mm[.108 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	18 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

安装校准特征长度	.7 mm[.027 in]
接合固定	带有
接合对准类型	极化, 盲配
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	2 mm[.078 in]

尺寸

连接器高度	6.75 mm[.266 in]
连接器长度	14.15 mm[.557 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------



工组温度范围-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E84703
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 354263-E
MSPPM 5 F SMDTHR F4 B A V 137 094 * E008




TE 产品编号 354265-E
MSPPM 5 F SMDTHR F6 B A V 137 094 * E008




TE 产品编号 354262-E
MSPPM 5 F SMD F4 B A V 137 094 * E008 J




TE 产品编号 354264-E
MSPPM 5 F SMD F6 B A V 137 094 * E008 J



TE 产品编号 374954-E
MSPPM 5 F THR F4 B A V 137 094 * E008 J




TE 产品编号 354267-E
MSPPM 5 F SMDTHR F8 B A V 137 094 * E008



TE 产品编号 364708-E
MSPPM 5 F SMDTHR * 90B A V 137 094 * E00



TE 产品编号 354268-E
MSPPM 5 F SMD F10 B A V 137 094 * E008 J



TE 产品编号 394570-E
MSPPM 5 F THR * 90B A V 137 094 * E008 J



TE 产品编号 364707-E
MSPPM 5 F SMD * 90B A V 137 094 * E008 J




TE 产品编号 354266-E
MSPPM 5 F SMD F8 B A V 137 094 * E008 J




TE 产品编号 354269-E
MSPPM 5 F SMDTHR F10 B A V 137 094 * E00

该系列中的其他产品 | ERNI MicroSpeed 电源模块



PCB 板端连接器及母端(41)



板对板接头和插座(41)




矩形电源连接器(41)


客户还购买了




TE 产品编号384047-E
STVC 64 M AC VV 4-00 0606 * * 247 E007 1



TE 产品编号284257-E
MICROS STV 14 407 188 * 0007 J 3 284257




TE 产品编号254895-E
STVC/2 48 F ABC VV 7-00 TL 4,0 * 137 E0




TE 产品编号374199-E
STVR 96 MI ABC VV 4-00 GA06 4,0 * 137 E






TE 产品编号384295-E
STVE 160 M ABCDE VVVV 4-00 0606
* * 247



TE 产品编号CAT-R21-731072
球形热缩护套：有嘴，直形



TE 产品编号63919-1
187 FASTON TAB 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号928673-1
187 FASTON HSG. REC. 9.5MM2P
NATURAL



TE 产品编号5-1623927-0
CFR16 5% 22K

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_364704-E_D.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_364704-E_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_364704-E_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Datasheet - ERNI Microspeed 1.0mm Connectors

Datasheet - ERNI Microspeed 1.0mm Connectors

英文版本