44A0121-22-4/8 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 3748123001

Spec 44, Operating Voltage 600 VAC, Tin-Coated Copper, 22 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 – 150 °C, Twisted Pair Cable

在 TE 官网查看>

线缆 > 绞合线对电缆

电缆类型: **规格 44**

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: **辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF**

导体材料: **镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜**

线径: 22 AWG

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级

结构特性

导体数量	2
股数	19

电气特征

工作电压	600 VAC

主体特性

电线颜色（基准）	灰色, 黄色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF
导体材料	镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

电缆外径	2.39 mm[.094 in]
导体直径范围	.79 mm[.031 in]
线径	22 AWG
股尺寸	34 AWG

使用环境

电缆类型	规格 44

工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 650074-000
D-436-36

客户还购买了

TE 产品编号T4130012031-000
M12,REAR MOUNT,MALE,A,3P, SOLDER WIRE

TE 产品编号5070062034
RNF-100-1/4-X-STK

TE 产品编号0081930001
ES-CAP-NO.1-C1-X-30MM

文档

产品图纸

44A0121-22-4/8

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC44

英文版本