



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



原始内径（最小值）： 2.67 mm [.105 in]

收缩后内径（最大值）： 1.4 mm [.055 in]

预装引线： 是

电阻属性： 浸入保护

电线温度（最大值）： 105 °C

## 产品特性

### 产品类型特性

互连器件接头类型	屏蔽焊锡环
温度标识类型	热变色
温度标识	是

### 结构特性

预装引线类型	55A0111
预装引线	是

### 主体特性

引线颜色	橙色
引线电镀材料	锡
引线分股	绞线

### 尺寸

预装引线尺寸	.38 mm <sup>2</sup>
电介质外径（最大值）	.75 mm [.03 in]
屏蔽外径（最小值）	1.4 mm [.055 in]
兼容护套直径范围	2.65 mm [.105 in]
产品长度	16.5 mm [.65 in]
原始内径（最小值）	2.67 mm [.105 in]
收缩后内径（最大值）	1.4 mm [.055 in]

## 使用环境

电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	105 °C

## 行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	AS83519/2
符合政府资质	是

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) <b>物品安全使用说明：</b> 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



TE 产品编号459933-000  
S02-07-R-5



TE 产品编号103166-2  
08 MODII HDR DRRA SHRD .100CL



TE 产品编号460870-000  
S02-07-R-9



TE 产品编号932425-000  
S02-08-R-6



TE 产品编号292958-000  
S02-08-R-90



TE 产品编号1-1618400-5  
8000-S3121=SOLID STATE RELAY



TE 产品编号1-1617067-3  
8000-X3024 = VOLTAGE PHASE SEN

## 文档

### 产品图纸

[S02-07-R-3](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_B-155\\_CWT\\_SO63\\_S01to03\\_SO96](#)

英文版本