



线缆 > 绞合线对电缆



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

电缆类型: 规格 44

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF

导体材料: 镀锡铜

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	19
导体数量	3

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（基准）	橙色, 白色, 蓝色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 PVDF
导体材料	镀锡铜

尺寸

股尺寸	34 AWG
电缆外径	2.6 mm[.102 in]
线径	22 AWG

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
电缆类型	规格 44



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 650074-000
[D-436-36](#)

客户还购买了

TE 产品编号448007-2
[3 ROW BOX PIN 210 POS R/A](#)

TE 产品编号C85554-000
[TXR40AC45-1612BI](#)

TE 产品编号ZPF000000000009007
[983-6SE 22-55 SN-L](#)

TE 产品编号1-2213752-4
[5 POS HIGH TEMP MATE-N-LOK PIN ASSM](#)



TE 产品编号F30339-000

ST58-1-00




TE 产品编号YDIV46E11-99PBC128

PLUG ASSY



TE 产品编号91536-3

CCII MINI-UMNL PIN 20-18 16-20x2 HEAD




TE 产品编号DL60H-10-6PN

HERM RECP



TE 产品编号932281-000

D-621-0015-L



TE 产品编号042565M001

NTFR-3/8-0-BULK-SP

文档

产品图纸

44A0131-22-3/6/9

英文版本

数据表/目录页

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本