



线缆 > 绞合线对电缆



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

电缆类型: 规格 44

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联，挤压型聚烯

导体材料: 镀锡铜

产品特性

结构特性

导体数量	2
------	---

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（基准）	红色和蓝色
线缆绝缘材料	辐照交联，挤压型聚烯
导体材料	镀锡铜

尺寸

线径	22 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
电缆类型	规格 44

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Out of Scope - excluded from Halogen requirements
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 9-120035-6
HarnWare/HarnVis Renewal Charge



TE 产品编号 9-120035-5
HarnWare/HarnVis Purchase Charge

客户还购买了



TE 产品编号127491-000
55PC1211-20-9-9CS2502



TE 产品编号AS712-35SN-3014
REC.ASSY.JAM NUT. AS TYPE 7.E/N



TE 产品编号AS708-35SD-3014
REC.ASSY.JAM NUT. AS TYPE 7.E/N



TE 产品编号AS712-35SA-3014
REC.ASSY.JAM NUT. AS TYPE 7.E/N



TE 产品编号AS610-98PB-945P
PLUG.BOOT.TERM. TYPE 6.E/N.NO
RFI.

TE 产品编号AS710-98SB-3014
REC.ASSY.JAM NUT. AS TYPE 7.E/N

TE 产品编号AS714-19PN-3014
REC.ASSY.JAM NUT. AS TYPE 7.E/N

TE 产品编号AS608-35PN-945P
PLUG.BOOT.TERM. TYPE 6.E/N.NO
RFI.

TE 产品编号AS714-19PA-3014
REC.ASSY.JAM NUT. AS TYPE 7.E/N.

TE 产品编号AAF6759-00
PRC3181-10-1-ZN-NK7-CF

文档

- 产品图纸
- 44A3121-22-2/6
- 英文版本