



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

连接器和壳体类型: 插头

连接器产品类型: 护套套件

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器产品类型	护套套件
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

工作电压	1500 VAC
------	----------

主体特性

外壳电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	锁紧螺丝
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性



中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (100% in 10563731072) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 656188-000

[MTCPK2RJC66PP](#)

客户还购买了

TE 产品编号164526-000

[MTCPK1RJC02P](#)

TE 产品编号549604-000

[MTCPK1PJC02S](#)

TE 产品编号450213-000

[CTA-0165](#)

TE 产品编号966294-000

[MTCPK2RJC22PP](#)

TE 产品编号036654-000

[MTCPK2PJC62PP](#)

TE 产品编号213628-000

[MTCPK1PJC02P](#)

TE 产品编号226335-000

[CTA-0166](#)

TE 产品编号244114-000

[MTCPK2PJC22SS](#)

TE 产品编号303726-000

[MTCPK2RJC22SS](#)

TE 产品编号A12055-000

[MTCR-103-04S-001](#)

文档

产品图纸

[MTCPK2PJC66SS](#)

英文版本

产品规格

[MTC Connectors with Removable Contacts and Jackscrew Coupling Hardware](#)

英文版本

MTCPK2PJC66SS

Plug, Housing Kit, Crimp, Shielded, Gold (Au), UL 94V-0, 2.54 mm [.1 in] Centerline,
1500 VAC, Wire & Cable, Power & Signal

