44A1111-22-0-9 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 387084-000

Spec 44A, Operating Voltage 600 VAC, Tin-Coated Copper, 22 AWG Wire Size, Operating Temperature Range -65 – 150 °C, Twisted Pair Cable

在 TE 官网查看>

线缆 > 绞合线对电缆

电缆类型: **规格 44A**

工作电压: **600 VAC**

线缆绝缘材料: **辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF**

导体材料: **镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜**

线径: **22 AWG**

产品特性

结构特性

导体数量	1

电气特征

工作电压	600 VAC

主体特性

电缆颜色	白色
电线颜色（基准）	黑色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF
导体材料	镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

线径	22 AWG

使用环境

电缆类型	规格 44A
工组温度范围	-65 – 150 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 650074-000
D-436-36

客户还购买了

TE 产品编号YDTS24Z25-19PNV001
RECP ASSY

TE 产品编号404545-000
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-6

TE 产品编号2611473001
44A0111-12-54



TE 产品编号383760-002
44A0121-24-0/2

TE 产品编号2823013001
44A0211-8-9

TE 产品编号E799283001
55A4121-26-2/6-9

TE 产品编号F733323001
55D0111-22-9



TE 产品编号CV0170-000
TXR40AZ00-2012AI

TE 产品编号F770193001
55D0111-18-9

TE 产品编号A254363001
55D1124-26-2/6-9

文档

产品图纸

44A1111-22-0-9

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC44

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本