




线缆 > 高速数字数据连接器



电缆类型: Cheminax

阻抗: 125 Ω

线径: 24 AWG

工组温度范围: -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

产品特性

电气特征

阻抗	125 Ω
----	-------

尺寸

线径	24 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	Cheminax
工组温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 507762-000
[D-602-0145](#)


客户还购买了



TE 产品编号595435-000
[TXR54AB00-1208AI2](#)




TE 产品编号814449-000
[222A185-3-0](#)



TE 产品编号819101-000
[301A512-51-0](#)



TE 产品编号HD36-18-20PN
[PLG, 20P, AL, N, 16/20, P](#)



TE 产品编号823646-000
[462A011-3/42-0](#)




TE 产品编号YDTS26F21-41PNV001
[PLUG ASSY](#)



TE 产品编号35184
[TERMINAL,SOLIS R 2 3/8](#)



TE 产品编号206039-1
[CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-28](#)



TE 产品编号226537-1
[SUB MIN PIN MULTIMATE](#)



TE 产品编号5748676-5
[DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 5](#)

2524A0424-9X

125 ohm, 24 AWG, -65 – 200 °C [-85 – 392 °F], High Speed Digital & Data Cable



文档

产品规格

产品规格

英文版本