4-1377174-5 × 停产

PIDG

TE 内部编号 4-1377174-5

TE 内部产品描述 SMP 1-0160304-2

在 TE 官网查看>

端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: **母端**

线径: 1974 – 4934 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常

结构特性

连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	不带

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3 – 4.29 mm[.118 – .169 in]

线径	1974 – 4934 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL

包装特性

封装数量	100
封装方法	Box

其他

线路	最好的

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

该系列中的其他产品 | PIDG

专用端子(1)

刀闸分断(11)

压接电线插针，公端和插针(41)

压缩连接器(17)



叉形端子(228)



快速断开(32)

手动压接工具(2)

接头(40)

环形端子(589)

客户还购买了

TE 产品编号151667-4
FF 375 REC TERMINAL 11-10 AWG PBR

TE 产品编号2103534-4
PLUG SUBASSY, D, HVA280



TE 产品编号3-1377173-1
SMP 0-0160171-0

TE 产品编号1-1377175-9
SMP 0-0160834-2

TE 产品编号2-1377174-8
SMP 0-0324228-0

TE 产品编号3-1377174-3
SMP 0-0165400-1

TE 产品编号4-1377173-2
SMP 0-0165167-0



TE 产品编号215222-1
4P/4C.MOD.JACK ASSY



TE 产品编号2-6437140-0
FSN-21A-8V1

文档

产品图纸

SMP 1-0160304-2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1377174-5_C1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1377174-5_C1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1377174-5_C1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。