

SSRD-240DE25

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield SSRD


TE 内部编号 4-1393030-0

DC Input Solid State Relay, 2 Form A DPST-NO, 18 – 32 VDC Input, 24 – 280 Vrms Output, AC Output, Panel Mount, Black, Potter & Brumfield SSRD

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 固态继电器



- 输入电流类型: 直流
- 端子排列方式: 2 Form A DPST-NO
- 输入电压: 18 – 32 VDC
- 额定输出电压: 24 – 280 Vrms
- 输出开关: 零

产品特性

结构特性

端子排列方式	2 Form A DPST-NO
--------	------------------

电气特征

输入电压	18 – 32 VDC
额定输出电压	24 – 280 Vrms

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品重量	90 g[3.17 oz]

端接特性

继电器连接类型	插入式
---------	-----

机械附件

产品安装特性类型	安装孔
产品安装类型	面板安装

尺寸





产品长度	57 mm[2.24 in]
产品宽度	30.2 mm[1.18 in]
产品高度	44.5 mm[1.75 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 80 °C[-22 – 176 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

输入电流类型	直流
输出开关	零
输出电流类型	交流

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield SSRD



客户还购买了



文档

- CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393030-0_A1.3d_igs.zip
- 英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393030-0_A1.3d_stp.zip
- 英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1393030-0_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SSR, SSRD and SSRT Series](#)

英文版本

[SSRD_Datasheet](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本