

W58-XC4C12A-3

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W58

TE 内部编号 4-1393249-5

Thermal Circuit Breaker, Series Trip, White Actuator, 250 VAC, 50 VDC, 3 A, 1 Pole, 10 – 45 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W58

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 白色

工作电压: 250 VAC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
致动器类型	推动以重设
断路器类型	热控
照明	不带

结构特性

	.47 - .48（直径） in
电路功能	串联跳闸
极数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
额定电流	3 A
中断能力	2000A @ 50VDC or 1000A @ 250VAC

主体特性

致动器颜色	白色
-------	----

接触件特性

200% 时的动作时间	10 – 45 seconds
-------------	-----------------

端接特性

端子配置	6-32 螺钉 90°（螺钉已安装）
------	--------------------

机械附件

安装选项	滚花螺母/锁紧垫圈
安装五金件封装	已装配至衬套
安装套管	15/32 x .3" [7.62 mm] 长，黑色

识别标记

冲压标记类型	黑色速率标记
--------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

W58-XC4C12A-3

Thermal Circuit Breaker, Series Trip, White Actuator, 250 VAC, 50 VDC, 3 A, 1 Pole, 10 – 45 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W58



TE 产品编号 4-1393247-9
55-001B=NUT,.468-32,HEX,.567,B

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W58

断路器(27)

客户还购买了

TE 产品编号3-1393247-4
W31-X2M1G-2=W23/W31

TE 产品编号4-1393249-0
W58-XC4C12A-10=W58

TE 产品编号4-1393249-6
W58-XC4C12A-30=W58

TE 产品编号4-1393249-1
W58-XC4C12A-15=W58

TE 产品编号5-338309-2
9P.HDP20 PLUG ASSY

TE 产品编号1-1437624-8
PKAP50B1/4=KNOB PLASTIC W/POIN

TE 产品编号4-1393249-3
W58-XC4C12A-20=W58

TE 产品编号4-1393249-4
W58-XC4C12A-25=W58

TE 产品编号5-1393249-0
W58-XC4C12A-7=W58

TE 产品编号1616045-1
B435K2=CONTACTOR-3PDT CENTER
O



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393249-5_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393249-5_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393249-5_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W58 Push To Reset Only Thermal Circuit Breaker

英文版本

Flyer - UL1500 Ignition Protected Circuit Breakers

英文版本

机构认证

UL

英文版本