

HOLTITE

TE 内部编号 4-1437514-5

3.45 mm [.136 in] Socket Length, 1.61 mm [.064 in] PCB Hole, Open Bottom, .081 – .162 mm² Wire, 28 – 25 AWG, Cable-to-Board, Signal, Pin Sockets

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > 插针插座



插座长度: 3.45 mm [.136 in]
PCB 孔直径: 1.61 mm [.064 in]
插座套管种类: 无底式
线径: 28 – 25 AWG

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
插座套管种类	无底式
连接器系统	缆到板
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

套管电镀材料	锡
套管材料	铜

接触件特性

接触弹簧电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	铍铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
插入法	手动/半自动/自动
线缆端接方法	焊接



尺寸

PCB 厚度（建议）	.79 – 3.18 mm[.03 – .05 in]
插座长度	3.45 mm[.136 in]
PCB 孔直径	1.61 mm[.064 in]
线径	28 – 25 AWG
接合插针直径范围	.64 – .89 mm[.025 – .035 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	2500

其他

弹簧材料	铍铜合金
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-1437514-5
399-HT-113="SEATING TOOL TIP,P

TE 产品编号 5-1437514-7
399-HT-114=AUTOMATIC SEATING T

客户还购买了

TE 产品编号1-1462052-9
HF6 95 = 50OHM 140MW 9V BIST
2COIL

TE 产品编号1393763-5
V23100V4005A11

TE 产品编号1-928836-5
MOD2 STIFT M A-PIN

TE 产品编号1734261-6
1.25 WTB, HDR, SMT, RA, 6P

文档

产品图纸

322-HCS8P2-100=HOLT CNT SKT RE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_4-1437514-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_4-1437514-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_4-1437514-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

322-HCS8P2-100

3.45 mm [.136 in] Socket Length, 1.61 mm [.064 in] PCB Hole, Open Bottom, .081 – .162 mm² Wire, 28 – 25 AWG, Cable-to-Board, Signal, Pin Sockets



产品规格

应用规格

英文版本