



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



屏蔽带种类: 三层阻隔

底部端接类型: 印刷电路插针

连接器系统: 线到板

位数: 12

中心线 (间距) : 11.1 mm [.438 in]

产品特性

产品类型特性

块型	带支座的平底
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

级数	1
位数	12
行数	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

产品方向	垂直
屏蔽带种类	三层阻隔

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	30 A
--------------	------

端接特性

底部端接类型	印刷电路插针
--------	--------

机械附件

螺钉头类型	一字/十字组合螺钉
顶部端接类型	扁平组合头
安装选项	带插针的端位置
螺纹尺寸	8-32
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线 (间距)	11.1 mm [.438 in]
----------	-------------------

尺寸

产品长度	157.43 mm [6.198 in]
线径	.326 – 5.26 mm ²

使用环境

工作温度范围	0 – 105 °C [0 – 221 °F]
--------	-------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Buchanan 8 Series



客户还购买了





TE 产品编号2-1658012-3
MSB0.80RC-ASY120FL,-,10,-TY



TE 产品编号2176347-6
CRGCQ 2010 27R 1%



TE 产品编号9-1879352-1
RR02 5% 1K8 AMMO

文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1437658-8_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1437658-8_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1437658-8_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773458-2_BARRIER_STRIPS_QUICK_REFERENCE_GUIDE](#)

英文版本