



继电器和接触器 > 继电器 > 信号继电器 > 标准信号继电器 2 Form C，2 CO 端子



端子电压额定值: 250 VAC

线圈功率额定值 (直流) : 140 mW

隔离 (高频参数) : -18.8dB @ 900MHz, -37dB @ 100MHz

插入损耗 (高频参数) : -.03dB @ 100MHz, -.33dB @ 900MHz

[所有 标准信号继电器 2 Form C，2 CO 端子 \(74\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

继电器连接类型

PCB SMT

### 电气特征

驱动系统

DC

打开端子间绝缘初始电介质

750 Vrms

端子极限关合电流

2 A

端子极限短时电流

2 A

端子极限连续电流

2 A

端子与线圈间绝缘初始电介质

1800 Vrms

电压驻波比 (高频参数)

1.06 @ 100MHz, 1.49 @ 900Mhz

线圈功率额定值类

50 – 300 mW

相邻端子间绝缘初始电介质

1000 Vrms

绝缘初始电阻

1000000 MΩ

端子极限断开电流

2 A

端子开关负载 (最小值)

.1mA @ .0001V

线圈电阻	64 Ω
端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值 (直流)	140 mW
线圈电压额定值	3 VDC
端子开关电压 (最大值)	250 VAC
线圈励磁系统	单稳, 直流, 极化

### 信号特征

隔离 (高频参数)	-18.8dB @ 900MHz, -37dB @ 100MHz
插入损耗 (高频参数)	-.03dB @ 100MHz, -.33dB @ 900MHz

### 主体特性

绝缘特性	端子和线圈间 2500 V 初始浪涌耐受电压
产品重量	.75 g[.026 oz]

### 接触件特性

端子电镀材料	金
端子特性	分叉/双触点
端子电流类	0 – 2 A
端子额定电流 (最大值)	2 A
端子排列方式	2 Form C (2 CO)
端子基材	钎钉+金
端子极数	2

### 机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------

### 尺寸

长度类 (机械)	0 – 10 mm
高度类 (机械)	0 – 6 mm
宽度类 (机械)	0 – 6 mm
产品宽度	6 mm[.236 in]
产品长度	10 mm[.393 in]
产品高度	5.65 mm[.222 in]

### 使用环境

环境温度类	70 – 85 °C
环境温度 (最大值)	85 °C[185 °F]

工组温度范围	-40 – 85 °C
--------	-------------

### 操作/应用

性能类型	标准
------	----

### 包装特性

封装方法	Reel
------	------

### 其他

其他特性	J 支脚
------	------

焊接工艺	回流焊接
------	------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	--

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Axicom IM



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[IM01JR=IM RELAY 140mW 3V](#)

英文版本

### CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1462037-3\\_A.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

[3D PDF](#)

3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1462037-3\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1462037-3\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1462037-0\\_B5.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1462037-0\\_B5.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1462037-0\\_B5.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[Axicom Signal and High Frequency Relays \(RF Switches\) APPLICATION NOTE #2](#)

英文版本

[IM\\_Datasheet](#)

英文版本

### 产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

### 机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本