

20KEVD10BFPW

✓ 有效

Corcom | Corcom KEV

TE 内部编号 4-1609998-2

20 A 3-Phase Filter, Terminal Block Input, Terminal Block Output,
WYE (4 wire + ground), 520 VAC, Chassis Mount, Corcom KEV

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 和 EMC 解决方案 > EMC 滤波器 > 电力线滤波器 > 三相滤波器 > KEV



额定电流: 20 A

输入端接类型: 接线端子

输出端接类型: 接线端子

接线配置: WYE (4 导线 + 接地)

工作电压: 520 VAC

[所有 KEV \(58\)](#)

产品特性

产品类型特性

滤波要求	已滤波
输入端接类型	接线端子
输出端接类型	接线端子

结构特性

接线配置	WYE (4 导线 + 接地)
------	-----------------

电气特征

漏泄电流 (最大值) (230VAC , 50Hz)	10
额定电流	20 A
工作电压	520 VAC

机械附件

产品安装类型	机箱安装
--------	------

使用环境

工组温度范围	-25 – 85 °C
--------	-------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-F83-KEV
[KEV](#)




TE 产品编号 4-1609998-1
[KEV 16A 2S SP WYE 520VAC](#)



TE 产品编号 4-1609998-3
[KEV 40A 2S SP WYE 520VAC](#)

该系列中的其他产品 | [Corcom KEV](#)



三相滤波器(116)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

KEV 20A 2S SP WYE 520VAC

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1609998-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1609998-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1609998-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

20KEVD10BFPW

20 A 3-Phase Filter, Terminal Block Input, Terminal Block Output, WYE (4 wire + ground), 520 VAC, Chassis Mount, Corcom KEV



[数据表/目录页](#)

[KEV SERIES](#)

[英文版本](#)