



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **高压继电器**

电流类型: DC

端子排列方式: 1 Form B SPST-NC

触点额定电流: 30 A

线圈电压额定值: 26.5 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	高压继电器
-----------	-------

结构特性

继电器选项	射频等级, 电源开关
端子排列方式	1 Form B SPST-NC

电气特征

线圈电阻	290 Ω
触点额定电流	30 A
线圈电压额定值	26.5 VDC
端子电压额定值	5 VDC

端接特性

干线端接和连接类型	焊接端子
线圈端接和连接类型	转塔端子

机械附件

产品安装特性类型	带凸缘
产品安装类型	面板安装

操作/应用

电流类型	DC
------	----



其他

端子电流类	>25 – ≤32 A
-------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [Kilovac K41](#)



机电继电器(26)



直流继电器(26)


客户还购买了



TE 产品编号31430
TERMINAL,BUDG R 26-22 6



TE 产品编号8-34855-2
TERMINAL,PG R 12-10 1/4



TE 产品编号61855-1
SPADE 10-6 AWG TPBR



TE 产品编号66564-8
III+ PIN,24-20,30AU/FL,STRIP



TE 产品编号66565-4
III+ SKT,24-20,30AU/FL,LP



TE 产品编号90759-1
PROCRIMP TL W/DIE MIN UNIV MNL



TE 产品编号323127
SOLIS SPD 22-16COMM 22-18MIL 6



TE 产品编号1954643-1
Recpt Kit,Series A to Series A



TE 产品编号2000676-7
Keyed Guide Pin, Machined



TE 产品编号2000676-9
Keyed Guide Pin, Machined, Multigig

文档

产品图纸

K41B834=RELAY, VACUUM, SPST-NC

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec7_K41

英文版本