

RP73D2B32R4BTG

✓ 有效

Holsworthy | Holsworthy RP73


TE 内部编号 4-1879254-3

32.4 ohm, Thin Film, Precision Resistor, .1 %, 1206, .25 W, ±15 ppm /°C, Solder, 2 Terminations, .55 mm [.022 in] Height, Holsworthy RP73

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: 精密电阻器

元件类型: 薄膜

封装尺寸代码: 1206

额定功率: .25 W

电阻值: 32.4 Ω

产品特性

产品类型特性

|        |       |
|--------|-------|
| 电阻器类型  | 精密电阻器 |
| 元件类型   | 薄膜    |
| 封装尺寸代码 | 1206  |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

电气特征

|        |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 200 V   |
| 额定功率   | .25 W   |
| 电阻值    | 32.4 Ω  |
| 电阻等级   | 最多 1 kΩ |
| 无源元件容差 | .1 %    |

端接特性

|             |    |
|-------------|----|
| 表面贴装电阻器端接类型 | 焊接 |
| 端接数量        | 2  |

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品高度 | .55 mm[.022 in]  |
| 产品长度 | 3.05 mm[.12 in]  |
| 产品宽度 | 1.55 mm[.061 in] |



使用环境

|      |            |
|------|------------|
| 温度系数 | ±15 ppm/°C |
|------|------------|

行业标准

|         |   |
|---------|---|
| 湿度敏感度级别 | 1 |
|---------|---|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | 切割胶带长度 |
|------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 6-1879254-9  
RP 2B 39R2 0.1% 15PPM 5K RL



TE 产品编号 2-1879747-4  
RP 1J 110K 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号 5-1879267-0  
RP 2B 1M0 0.1% 15PPM 1K RL



TE 产品编号 9-1879252-4  
RP 2B 10R 0.1% 15PPM CUT LENGTH




TE 产品编号 2-1879279-6  
RP 2A 75K 0.1% 15PPM 1K RL



TE 产品编号 5-1879743-7  
RP 1J 18R2 0.1% 15PPM CUT LENGTH

该系列中的其他产品 | [Holsworthy RP73](#)




[表面贴装电阻器\(4227\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-830611-0  
LGH 1/2 SNGL MLD END



TE 产品编号3-1437162-8  
FSP-12A-11




TE 产品编号9-1625971-5  
HSA25 R01 10%



TE 产品编号1-1879353-9  
RR02 5% 24K AMMO



TE 产品编号7-1879354-5  
RR03 5% 390R AMMO



TE 产品编号7-1879648-1  
H4P 287R 0.5% 100PPM



TE 产品编号7-2176305-3  
RP 1E 0.1W 604R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号3-2176307-2  
RP 1E 0.1W 26K1 0.1% 25PPM 5K RL





文档

RP 2B 32R4 0.1% 15PPM CUT LENGTH

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-1879254-3\_BA.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-1879254-3\_BA.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-1879254-3\_BA.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

1309350\_PASSIVE\_COMPONENT

英文版本

RP73-0915

英文版本

8-1773459-4\_POWER\_FILTERING\_AND\_RESISTIVE\_SOLUTIONS\_FOR\_ELEVATORS\_AND\_ESCALATORS

英文版本